

ZHSY-50ES 水浴恒温振荡培养箱



性能概述

- ◆ LCD 大屏幕背光液晶显示，参数的设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作
- ◆ 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠
- ◆ 不锈钢内胆、摇板、弹簧、烧瓶夹；前面设有排水阀
- ◆ 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- ◆ 有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题

独特性能

- ◆ 配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强
- ◆ 水浴控温温控线性好、波动小，温度均一性达到 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$



三维一体



超温报警



断电恢复



人性化设计

技术指标

品名	水浴恒温振荡培养箱		
型号	ZHSY-50ES	最大容量(不锈钢夹具)	250ml×12 或 500ml×8 或 1000ml×4
空载振荡频率	10-280rpm	定时范围	0-999.9 小时
振荡频率精度	±1rpm	摇板尺寸(长×宽)	411mm×321mm
摇板振幅	Φ26mm	标准配置	万能夹具
温控范围	室温 -99.9°C	电源	AC220±10%、50~60Hz
温度调节精度	±0.1°C	外型尺寸(长×宽×高)	691mm×553mm×522mm
温度均匀度	±0.2°C (at37°C)	空载重量(约)	62kg
显示方式	LCD (液晶显示屏)	噪音	低于 55dB
控制方式	P. I. D 微电脑智能控制	夹具板到顶部距离	246mm