

ZLY-200ES 落地式振荡器



性能概述

- ◆ 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠
- ◆ 流线型外观，外壳采用静电喷塑，防腐蚀
- ◆ 摇板为不锈钢打造，美观、耐腐蚀、不易氧化，同时便于拆卸和清洗

独特性能

- ◆ 配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强
- ◆ LCD 触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转
- ◆ 拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据
- ◆ 夹具可选配为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶



三维一体



断电恢复



人性化设计

技术指标

品名	落地式振荡器		
型号	ZLY-200ES	定时范围	0-999.9 小时
空载振荡频率	10-300rpm	摇板尺寸(长×宽)	1003mm×592mm
振荡频率精度	±1rpm	标准配置	500ml×45 (其它固定夹具可选)
摇板振幅	Φ26mm(标配)、Φ50mm(选配)	电源	AC220±10%、50~60Hz
显示方式	LCD(触摸屏)	外型尺寸(长×宽×高)	1003mm×670mm×300mm
最大容量(不锈钢夹具)	250ml×66 或 500ml×45 或 1000ml×28 或 2000ml×15 或 3000ml×15 或 5000ml×11	空载重量(约)	148kg
最大容量(塑胶夹具)	250ml×66 或 500ml×45 或 1000ml×28 或 2000ml×15 或 3000ml×15	噪音	低于 55dB