



三维一体



静音风扇



超温报警



断电恢复



人性化设计



紫外线灭菌

## 性能概述

- ◆ 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- ◆ 静音风扇设计和强制对流方式, 确保了良好的恒温效果
- ◆ 具有断电恢复功能, 避免因断电、死机而造成的数据丢失问题
- ◆ 中空钢化玻璃门, 方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
- ◆ 流线型外观, 内衬采用镜面不锈钢, 防腐蚀; 外壳采用静电喷塑
- ◆ 配备滤波器磁环, 减少外界和自身对机器稳定性的干扰
- ◆ 人性化设计的开盖即停功能, 使用更加安全便捷
- ◆ 具有紫外线灭菌功能

## 独特性能

- ◆ LCD 触摸屏, 设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示, 不用相互切换界面, 观察更直观; 操作界面加密锁定功能, 杜绝重复操作和人为误操作; 可自由设定摇板正转或反转
- ◆ 选配程序控制 (正反转可编程序设置)
- ◆ 拥有数据记录功能, 每分钟记录一次数据, 可记录近三个月的数据, 并且可显示温度、速度曲线, 方便数据的分析; 有 USB 接口, 可将上述数据导出并保存
- ◆ 配备高质伺服电机, 控制速度精确, 高速性能好, 稳定性强
- ◆ 专业设计的侧面透气孔, 满足样品对氧气的需求
- ◆ 夹具为特殊定制 PE 瓶夹具

## 技术指标

品名	台式全温旋转振荡培养箱
型号	ZQTY-90XS
振荡频率	10-200rpm
振荡频率精度	±1rpm
温控范围	4-60°C (在室温 23°C -25°C)
温度调节精度	±0.1°C
温度均匀度	±1°C (at 37°C)
显示方式	LCD 触摸屏
对流方式	强制对流
控制方式	P. I. D 微电脑智能控制
最大容量 (PE 瓶夹具)	250ml×15 或 500ml×12 或 1000ml×8 或 2000ml×6 或 2500ml×6
定时范围	0-999.9 小时
摇板尺寸 (长×宽)	505mm×320mm
电源	AC220±10%、50~60Hz
外型尺寸 (长×宽×高)	860mm×665mm×640mm
空载重量 (约)	118kg
噪音	低于 55dB

品名	台式恒温旋转振荡培养箱
型号	ZHTY-90XS
振荡频率	10-200rpm
振荡频率精度	±1rpm
温控范围	室温 +5°C -60°C
温度调节精度	±0.1°C
温度均匀度	±1°C (at 37°C)
显示方式	LCD 触摸屏
对流方式	强制对流
控制方式	P. I. D 微电脑智能控制
最大容量 (PE 瓶夹具)	250ml×15 或 500ml×12 或 1000ml×8 或 2000ml×6 或 2500ml×6
定时范围	0-999.9 小时
摇板尺寸 (长×宽)	505mm×320mm
电源	AC220±10%、50~60Hz
外型尺寸 (长×宽×高)	860mm×665mm×640mm
空载重量 (约)	98kg
噪音	低于 55dB