



性能概述

- ◆ 精致小巧的结构设计，极大地节省了用户的使用空间
- ◆ 流线型外观，外壳采用静电喷塑，防腐蚀
- ◆ 摇板为不锈钢打造，美观、耐腐蚀、不易氧化，同时便于拆卸和清洗

独特性能

- ◆ 同一水平面可多轨迹运转
- ◆ 上下摇轴机构可以同时或者单独控制转数和正反转，满足用户的实际需求
- ◆ 配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强
- ◆ LCD 触摸屏，设定转速、时间和实测转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转
- ◆ 拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据



三维一体



断电恢复



人性化设计

技术指标

品名	涂菌振荡器		
型号	ZTJ-9	定时范围	0-999.9 小时
空载振荡频率	10-150rpm	摇板尺寸(长×宽)	390mm×350mm
振荡频率精度	±1rpm	电源	AC220±10%、50~60Hz
摇板振幅	Φ26mm	外型尺寸(长×宽×高)	510mm×442mm×318mm
显示方式	LCD(触摸屏)	空载重量(约)	45kg
夹具配置	定制夹具	噪音	低于 55dB